

Page Details du produit



SPP-125

Reference numerique: 10.1070

Haut-parleur de médium, 45 W_{MAX}, 8 Ω

Saladier clos. Permet de s'affranchir de tout médium supplémentaire.

Cette série de haut-parleurs avec membrane polypropylène est particulièrement bien adaptée pour remplacer les haut-parleurs 8 Ω défectueux dans les enceintes Hi-Fi.



Caracteristiques techniques

Impédance (Z)	8 Omega
Fréquence résonance (fs)	550 Hz
Bande passante maximale	800-8000 Hz
Puissance maximale	45 W _{MAX}
Puissance nominale (P)	22 W _{RMS}
Pression sonore moyenne (1 W/1 m)	92 dB
Compliance susp. (Cms)	-
Masse mobile (Mms)	-
Surtension méca. (Qms)	-
Surtension élec. (Qes)	-
Fact. surtension total (Qts)	-
Volume équ. (VAS)	-
Résistance DC. (Re)	6,5 Omega
Facteur de force (BxL)	-
Inductance bobine (Le)	0,2 mH
Diamètre bobine	20 mm
Support bobine	Alu
Excursion linéaire (X_{MAX})	-



Surface d'émission (Sd) 73 cm²

Poids aimant 150 g

Poids 0,55 kg



MONACOR, IMG Stage Line and CARPOWER are brands of the company group MONACOR INTERNATIONAL

© MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | Zum Falsch 36 | D-28307 Bremen.



MONACOR, IMG Stage Line and CARPOWER are brands of the company group MONACOR INTERNATIONAL

© MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | Zum Falsch 36 | D-28307 Bremen.